

transmatic

Heat Seal Machines



Heat Seal Revolution

REV 3S

PATENT PENDING



REV 3S

I	Dimensione piastra	50x40 cm
	Tensione alimentazione	230 V monofase
	Potenza max.	KW 2,2
	Consumo	KW/h 1,0
	Temperatura	50°-255° C
	Tempo regolabile	0-999,9 sec.
	Pressione	600 gr/cm ²
	Peso netto	Kg 77 / Kg 88

Pressa a caldo a funzionamento elettrico con apertura laterale, dotata di notevole pressione e di una struttura estremamente robusta. **Non necessita di aria compressa.** La piastra inferiore è intercambiabile. Possibilità di accessorio per stampa cappellini in opzione.

Conta pezzi, copertina Nomex.

Caratteristiche:

- Regolazione digitale del tempo, della temperatura tramite touch screen
- Impostazione e memorizzazione di 4 preset
- Sistema rilevazione automatica guasti
- Conta pezzi giornaliero e totale

UK	Dimension of the plate	50x40 cm
	Current	230 V mon.
	Power consumption	KW 2,2
	Power consumption/h	KW/h 1,0
	Temperature	50°-255° C
	Time regulable	0-999,9 sec.
	Pressure	600 gr/cm ²
	Net weight	Kg 77 / Kg 88

Electric heat swinger press with lateral opening, strong construction and strong pressure. **No compressed air needed.**

Possibility to have the cap accessory as extra option. Piece counter, Nomex-cover.

Features:

- Digital adjustment of time and temperature with touch screen
- Setting and storage of 4 presets
- Automatic fault detection system
- Daily and historical piece counter

D	Abmessungen des Plateaus	50x40 cm
	Spannung	230 V mon.
	Anschlusswert	KW 2,2
	Anschlusswert/h	KW/h 1,0
	Temperatur	50°-255° C
	Zeiteinstellung	0-999,9 sec.
	Anpressdruck	600 gr/cm ²
	Gewicht netto	Kg 77 / Kg 88

Elektrische Presse mit seitlicher Öffnung. Presse mit hohem Druck und starker Struktur.

Die Maschine benötigt keine Druckluft.

Oberplateaus sind wechselbar. Zubehör für Kappendruck. Stueckzaehler, Nomexbezug.

Technische Eigenschaften

- Digitale Zeit- und Temperatureinstellung über Touchscreen
- Einstellung und Speicherung von 4 Vorprogrammierungen
- automatische Fehlerquellenanzeige
- Tägliche und historische Stückzahlanzeige

F	Dimension de la plaque	50x40 cm
	Voltage	230 V mon.
	Consommation totale	KW 2,2
	Consommation totale/h	KW/h 1,0
	Température	50°-255° C
	Régulations du temps	0-999,9 sec.
	Pression	600 gr/cm ²
	Poids net	Kg 77 / Kg 88

Presse électrique avec ouverture latérale, structure robuste et pression fort. **On a pas besoin d'air comprimée.**

Les plaques inférieures sont interchangeables.

Possibilité d'avoir l'accessoire pour les casquettes en option. Compte pièces, toile Nomex.


Caractéristiques:

- Réglage digitale du temps et de la température par l'entremise de l'écran tactile
- Réglage et mémorisation de 4 pré-réglages
- Système de détection de défaut automatique
- Compteur de pièces tous les jours et total



I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi e soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

All data and technical features are purely indicative and subject to changes without prior notice.



transmatic s.r.l.

Via Enzo Ferrari, 9/11/13
20824 Lazzate (MB) - ITALY
Tel. +39 02 96329816 - +39 02 96329024
Fax: +39 02 96728422
e-mail: info@transmaticsr.com
web: www.transmaticsr.com