



transmatic

Heat Seal Machines



TS 5P



TS 5P

| | | |
|----------|------------------------|------------------------|
| I | Dimensione piastra | 50x40 cm |
| | Tensione alimentazione | 230 V monofase |
| | Potenza max. | KW 2,2 |
| | Consumo | KW/h 1,0 |
| | Temperatura | 50°-255° C |
| | Tempo regolabile | 0-999 sec. |
| | Pressione | 600 gr/cm ² |
| | Peso netto | Kg 102 |

Pressa a caldo a funzionamento pneumatico con doppio piano di lavoro e piatto riscaldante mobile a pantografo. Possibilità di accessorio per berretti in opzione.

Caratteristiche:

- Regolazione digitale del tempo, della temperatura tramite touch screen
- Impostazione e memorizzazione di 4 preset
- Sistema rilevazione automatica guasti
- Conta pezzi giornaliero e totale

| | | |
|-----------|------------------------|------------------------|
| UK | Dimension of the plate | 50x40 cm |
| | Current | 230 V mon. |
| | Power consumption | KW 2,2 |
| | Power consumption/h | KW/h 1,0 |
| | Temperature | 50°-255° C |
| | Time regulable | 0-999 sec. |
| | Pressure | 600 gr/cm ² |
| | Net weight | Kg 102 |

Pneumatic heat press with double heating plates and moveable heating plate. Exchangeable under plate. Possibility to have the cap accessory as extra option.

Features:

- Digital adjustment of time and temperature with touch screen
- Setting and storage of 4 presets
- Automatic fault detection system
- Daily and historical piece counter



I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi e soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

All data and technical features are purely indicative and subject to changes without prior notice.

| | | |
|----------|--------------------------|------------------------|
| D | Abmessungen des Plateaus | 50x40 cm |
| | Spannung | 230 V mon. |
| | Anschlusswert | KW 2,2 |
| | Anschlusswert/h | KW/h 1,0 |
| | Temperatur | 50°-255° C |
| | Zeiteinstellung | 0-999 Sek. |
| | Anpressdruck | 600 gr/cm ² |
| | Gewicht netto | Kg 102 |

Pneumatische Presse mit doppelten Arbeitsplatten und seitlich ausschwenkbarer Heizplatte. Oberplateaus sind wechselbar. Zubehör für Kappendruck.

Technische Eigenschaften

- Digitale Zeit- und Temperatureinstellung über Touchscreen
- Einstellung und Speicherung von 4 Vorprogrammierungen
- automatische Fehlerquellenanzeige
- Tägliche und historische Stückzahlanzeige

| | | |
|----------|------------------------|------------------------|
| F | Dimension de la plaque | 50x40 cm |
| | Voltage | 230 V mon. |
| | Consommation totale | KW 2,2 |
| | Consommation totale/h | KW/h 1,0 |
| | Température | 50°-255° C |
| | Regulations du temps | 0-999 sec. |
| | Pression | 600 gr/cm ² |
| | Poids net | Kg 102 |

Presse pneumatique avec double plaque de travaille et plateau chauffant amovible. Les plaques inferieures sont interchangeables. Possibilite d'avoir l'accessoire pour les casquettes en option.

Caractéristiques:

- Réglage digitale du temps et de la température par l'entremise de l'écran tactile
- Réglage et mémorisation de 4 préreglages
- Système de détection de défaut automatique
- Compteur de pièces tous les jours et total



transmatic s.r.l.

Via Enzo Ferrari, 9/11/13
20824 Lazzate (MB) - ITALY
Tel. +39 02 96329816 - +39 02 96329024
Fax: +39 02 96728422
e-mail: info@transmaticsrl.com
web: www.transmaticsrl.com